

BOSE

SUB1 & SUB2
POWERED BASS MODULES

**スリムなサイズで、
迫力の重低音。**



小型でシンプル、そしてパワフル

Sub1/Sub2パワードベースモジュールは、あらゆるポータブルPAと組み合わせることができ、それぞれ40 Hzと37 Hzまでの低音を提供します。Bose L1 Pro32と組み合わせると、Sub1ではよりコンパクトなシステムの構築が可能で、Sub2ではより豊かな低音と出力を実現。どちらのモデルも、場所を問わず設置できるスリムなデザインで力強い低音を再生します。

ステージから迫力の重低音。 どこにでも持ち運べる。

独自のレーストラック型ドライバーデザインにより、パワフルな低音を実現し、重心も最適化。ドライバーの独自形状により、音質に妥協することなく、よりスリムなエンクロージャー設計が可能になりました。車やステージ上の場所を取ることもなくなり、家から車へ、車から会場への運搬が格段に容易になります。



Sub2

従来の15インチサブウーファー



Sub1

楽曲のインパクトを余すことなく伝える

よりポータブル
40 Hzまでの低域レンジ
7インチ×13インチハイエクスクー
ションレーストラック型ドライバー



Sub2

ダンスフロアに躍動感をもたらす

よりパワフル
37 Hzまでの低域レンジ
10インチ×18インチハイエクスクー
ションレーストラック型ネオジウムドライバー



SubMatch接続

1本のケーブルでサブウーファーの電源供給とオーディオ接続を同時に実現する独自のSubMatch接続により、Bose L1 Pro32 Portable Line Arrayとシームレスに組み合わせることができます。1台のL1 Pro32に、最大2台のパワードベースモジュールを接続できます。

カーディオイドモード

2台のSub1またはSub2サブウーファーを同時に使用することで、より豊かな低音を実現。カーディオイドモードで使用すれば、低音を集約して指向性前方に向けてことで、後方へのエネルギー放出を低減し、フィードバックを抑制します。

あらゆるポータブルPAと 組み合わせ可能

ライン入力/出力と選択可能なクロスオーバーモード、内蔵のボールマウント用スレッドにより、Bose S1 Pro PAなどのスピーカーと組み合わせて使用できます。



SUB1の詳細は
QRコードをスキャン

Sub1の寸法: (H × W × D): 53.00 × 25.00 × 53.00 cm

質量: 15.75 kg

Sub2寸法: (H × W × D): 69.00 × 30.50 × 55.00 cm

質量: 23.65 kg

付属品: Sub1/Sub2 powered bass module | スリッカバー | AC電源ケーブル



SUB2の詳細は
QRコードをスキャン

詳しくは、[PRO.BOSE.COM/L1](https://pro.bose.com/l1)をご覧ください